



FICHA TÉCNICA

M - 30


Áreas de aplicação: agricultura,
campos desportivos




Comprimento total




Largura detrabalho



Largura detransporte



Bitola detrabalho



Altura da lâmina

Tipo: niveladora

Potência mínima requerida: 60 HP

Potência máxima requerida: 150 HP

Comprimento total: 2,80 m

Largura total: 3,00 m

Largura de trabalho: 3,00 m

Largura de transporte: 3,00 m

Bitola de trabalho: 2,00 m

Bitola de transporte: 2,00 m

Altura das rodas: 0,84 m

Altura da lâmina: 1,00 m

Altura do engate do reboque: 0,45 m

Peso aproximado: 1.170 kg

Tipo de quadro: feixe simples

Tipo de abertura de lâmina: fixa

Lâmina dobrável: não

Lâmina extensível: não

Tipo de abertura de eixos: fixa

Eixos extensíveis: não

Filtro de óleo: cartucho

Balanciamento: nº 2 rodas estabilizadoras

Inclinação da lâmina: manual

Sistema de iluminação: sim

Haste porta receptor: nº 1 hidráulica extensível

Material transportado por passagem: 3,50 m³

Velocidade de acabamento (km/h): 4 km/h

Distância de transporte (m): 80 m

Controle laser: hidráulico independente

Predisposição de sistema laser: sim

Predisposição de sistema GPS: sim

Precisão de laser em 1300 m (diâmetro): ± 2 mm

Precisão de GPS em 10 km (diâmetro): ± 10 mm