


FICHA TÉCNICA


MNG - 25.40

Ámbitos de aplicación: carreteras

Tipología: grader anterior extensible
 Potencia mínima requerida: 140 CV
 Potencia máxima requerida: 200 CV
 Longitud total: 3,50 m
 Anchura total: 4,00 m
 Anchura de trabajo: 2,50 m – 4,00 m
 Anchura de transporte: 2,00 m
 Vía de trabajo : 2,00 m
 Vía de transporte : 1,60 m
 Altura ruedas: 0,84 m
 Altura cuchilla: 1,00 m
 Peso indicativo: 3.500 kg
 Tipo de chasis: monoviga
 Tipo apertura cuchilla: hidráulica
 Cuchilla replegable: no
 Cuchilla extensible: sí
 Tipo apertura ejes: fija
 Ejes extensibles: no
 Carro anterior: n° 2 ruedas pivotantes
 Inclinación de la cuchilla: hidráulica 20°
 Angulación de la cuchilla: hidráulica 25°
 Variación incidencia: sí (unido a la pala)
 Equipo luces: opción
 Asta porta receptor: n° 2 hidráulicas extensibles
 Material transportado a pasada : 4,8 m³
 Velocidad de acabado (km/h): 5 km/h
 Distancia de transporte (m): 80 m
 Control láser: grupo hidráulico de conexión
 Predisposición equipo láser: sí
 Predisposición equipo GPS: sí
 Precisión con láser en 450 m: ± 2 mm
 Precisión con GPS en 5 km: ± 10 mm




Longitud total




Anchura de trabajo



Anchura de transporte



Vía de trabajo



Altura cuchilla